

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ukrajinská 2226

PSČ, obec: 27201 Kladno

K.ú., parcelní č.: Kročehlavy, 3216


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3290,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 296,2 (92 %)
Elektřina - 24,3 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,65 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	97 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Marie Rodová

Osvědčení č.: 1000

Kontakt: marie.rodova@email.cz

Ev. č. průkazu: 743846.0

Vyhotoveno dne: 01.07.2025

Podpis:

Marie Rodová
Energetický auditoř
1000

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Kladno	Část obce:	Kročehlavy
Ulice:	Ukrajinská	Č.p / č. or. (č.ev.):	2226
Katastrální území:	Kročehlavy	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	3216	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1975	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.
Jedná se o jedenáctipodlažní bodový panelový dům s předsazenými lodžiemi orientovanými do tří stran, čtvrtá strana se vstupem je se zapuštěnými lodžiemi. Schodišťový prostor je uprostřed dispozice. Dům je v podsklepen, suterén není vytápěn Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody je předávací bod soustavy zásobování teplem. Objekt je vytápěnýtopnými tělesy s termostatickou hlavicí. Větrání je přirozené. V objektu je 45 bytových jednotek.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	9513,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	3218,3
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,34
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	3290,2
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	21,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení		
Z1	byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	3290,2

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE


Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA								
<i>Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).</i>								
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	66,4 %	-	-	-	26,0 %	-	-	92,4 %
	212,99	-	-	-	83,25	-	-	296,24
Elektřina	-	-	-	-	-	7,6 %	-	7,6 %
	-	-	-	-	-	24,32	-	24,32

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
<i>Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.</i>								
Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.								

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuelní podíl	66,4 %	-	-	-	26,0 %	7,6 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok	65	-	-	-	25	7	0	97
MWh/rok	212,99	-	-	-	83,25	24,32	0,00	320,56



C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
Účinná SZTE s OZE pod 80 %	0,7	57,7 %	-	-	-	22,6 %	-	-	80,2 %
		149,11	-	-	-	58,28	-	-	207,39
Elektřina	2,1	-	-	-	-	-	19,8 %	-	19,8 %
		-	-	-	-	-	51,07	-	51,07


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		57,7 %	-	-	-	22,6 %	19,8 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		45	-	-	-	18	16	-	79
MWh/rok		149,11	-	-	-	58,28	51,07	-	258,46




D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	54,73	44,72	39,26	18,54	11,30	8,17	8,34	8,64	10,94	24,65	39,86	51,41
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	51,90	42,43	37,13	16,86	9,88	6,96	7,07	7,07	9,03	22,19	37,17	48,55
Elektrina	2,83	2,28	2,13	1,68	1,43	1,21	1,27	1,56	1,91	2,46	2,70	2,86



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	54,73	44,72	39,26	18,54	11,30	8,17	8,34	8,64	10,94	24,65	39,86	51,41
Vytápění	44,83	36,05	30,06	10,01	2,80	0,12	0,00	0,00	2,19	15,12	30,32	41,48
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	7,07	6,39	7,07	6,84	7,07	6,84	7,07	7,07	6,84	7,07	6,84	7,07
Osvětlení	2,83	2,28	2,13	1,68	1,43	1,21	1,27	1,56	1,91	2,46	2,70	2,86
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	194,470	Solární zisky	MWh/rok	38,457
Větrání		74,979	Vnitřní zisky - lidé		33,783
Netěsnosti obálky - infiltrace		8,473	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		33,246
Celkem		277,921	Celkem		105,486

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	172,435	kWh/m ² .rok	52
-----------------------------	---------	---------	-------------------------	----



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

STĚNY VNĚJŠÍ				1455,5				
SV1	A_B_E.1 průčelí_štíty_boční stěna	20,0	EXT	772,8	0,278	0,30	0,30	93 %
SV2	C.1_D.1 průčelí lodžií+nadpraží 1np	20,0	EXT	682,7	0,252	0,30	0,30	84 %

STŘECHY				285,9				
ST1	J střecha	20,0	EXT	285,9	2,026	0,24	0,24	844 %

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				1088,7				
KN1	x.1 průčelí lodžií k nevyt.	20,0	NEVYT	376,0	0,247	0,60	0,60	41 %
KN2	y.1 boční stěna lodžií - stáv. etics. k	20,0	NEVYT	376,0	0,272	0,60	0,60	45 %
KN3	z.1 stěna k nevyt. (kočárkárna)	20,0	NEVYT	23,4	2,441	0,60	0,60	407 %
KN4	P1 podlaha nad suterénem	20,0	NEVYT	298,2	2,129	0,60	0,60	355 %
KN5	P2 strop ke střešní nástavbě	20,0	NEVYT	15,1	3,156	0,60	0,60	526 %

VÝPLNĚ OTVORŮ				388,3				
VO1	01 - 1.NP - v3 z4 j4	20,0	EXT	50,8	1,200	1,50	1,50	80 %
VO2	02 - n.NP - v34 z33 j29	20,0	EXT	188,2	1,200	1,50	1,50	80 %
VO3	D2 - n.NP - v34 z33 j29	20,0	EXT	144,5	1,200	1,70	1,69	71 %
VO4	D1 - 1.NP - s1	20,0	EXT	4,8	1,200	1,70	1,69	71 %

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,050		0,020	250 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	%	MWh/rok
ZT1	centrální zásobování teplem _	140,0	účinná SZTE s OZE < 80%	213,0	100,0	-	92,0	88,0	100,0 %
									172,4

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	m³/rok	MWh/rok
ZT1	centrální zásobování teplem _	140,0	účinná SZTE s OZE < 80%	83,3	100,0	-	80,2	1277,5	100,0 %
									66,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
OS1	byty	různé	3290,2	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Navrhují zvážit zateplení některých dosud nezateplených konstrukcí na úroveň současných legislativních požadavků. Tj. zateplení podlahy nad suterénem a nad nevytápěnou kočárkárnou např. EPS 70 F tl.100mm, střechu EPS 150 v tl.300mm, boky vstupního prostoru PUREN PIR Fal v tl.80mm, dále doporučují zvážit výměnu výplní za výplně s Uw 0,8.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V případě instalace nuceného větrání doporučují zpětné získávání tepla.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Doporučují výměnu osvětlení za LED.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	V případě dožití stávajících zásobníků na vodu doporučují instalaci FVE pro ohřev vody v el. bojlerech.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Objekt nemá dostatečnou spotřebu pro instalaci KVET.
	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	ANO	ANO	Dům je napojen na SZTE.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	V případě změn podmínek SZTE navrhuji prověřit návratnost TČ. Za aktuálních podmínek neporučuji přechod na TČ.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Navrhují zateplení některých dosud nezateplených konstrukcí na úroveň současných legislativních požadavků. Tj. zateplení podlahy nad suterénem a nad nevytápěnou kočárkárnou např. EPS 70 F tl.100mm, střechu EPS 150 v tl.300mm, boky vstupního prostoru PUREN PIR Fal v tl.80mm, dále navrhuji výměnu výplní za výplně s Uw 0,8. Navrhují výměnu osvětlení za LED.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok		kWh/m².rok
	MWh/rok	MWh/rok		MWh/rok
Hodnocená budova	73	97		79
	239,2	320,6		258,5
Soubor navržených opatření	50	67		52
	166,0	220,9		171,9
Dosažená úspora energie	23	30		27
	73,2	99,7		86,6

I	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
---	--

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
--	--	--	--

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek
-------------------------	----------------	----------	----------------

REFERENČNÍ BUDOVA				
--------------------------	--	--	--	--

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	KWh/m ² .rok	%
	Z1: obytná	3290,2	45	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

J

OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2025.4 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.)
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Název stavby:	Revitalizace panelového domu v ul. Ukrajinská 2226, Kladno	Stupeň PD:	povolení stavby
Stavebník:	Společenství vlastníků Ukrajinská 2226, Kladno	IČ:	24132799
Generální projektant:	Profi Revit s.r.o.,	IČ:	24729019
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Novák	Č. autorizace:	0014759

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Marie Rodová	Číslo oprávnění:	1000
Telefon:	725 929 349	E-mail:	marie.rodova@email.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	743846.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	01.07.2025		
Platnost průkazu do:	01.07.2035		