

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jungmannova, 758

PSČ, místo: 25082, Úvaly

K.ú., parcelní č.: Úvaly u Prahy (775738), 1489

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 199

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

E
145


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

dřevěné peletky: 26
zemní plyn: 25.3
elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.19	W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	176	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	260	kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	239	kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení		-	
	Nucené větrání		-	
	Úprava vlhkosti		-	
	Příprava teplé vody	19.3	kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.02	kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ondřej Bouzek

Osvědčení č.: 1302

Kontakt: levneodhady@email.cz

Ev. č. průkazu: 887529.0

Vyhotoveno dne: 25.09.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Úvaly	Část obce:	
Ulice:	Jungmannova	Č.p. / č. or. (č.ev.)	758
Katastrální území:	Úvaly u Prahy (775738)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	1489	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1945	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Podsklepený. Obvodové stěny zděné z plných cihel bez zateplení. Výplně otvorů s izolačním dvojsklem/ dvojité zasklení, s jednoduchým zasklením.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění ústřední plynovým kotlem a automatickým kotlem na tuhá paliva. Ohřev TUV plynovým kotlem v externím zásobníku.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m³	599,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m²	454,3
Objemový faktor tvaru budovy	m²/m³	0,76
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m²	198,5
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	11,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Z1 RD obytná část	1.RD - obytné prostory	☒	☐	20	198,5

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	---	---	---	---	---	0,8%	---	0,8%
	---	---	---	---	---	0.40	---	0.40
zemní plyn	41,5%	---	---	---	7,4%	---	---	48,9%
	21.4	---	---	---	3.84	---	---	25.3
dřevěné peletky	50,3%	---	---	---	---	---	---	50,3%
	26.0	---	---	---	---	---	---	26.0


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	91,8%	---	---	---	7,4%	0,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	238,9	---	---	---	19,3	2,0	---	260,3
MWh/rok	47.4	---	---	---	3.84	0.40	---	51.7

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.


Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
elektřina	2,1						2,9%		2,9%
		---	---	---	---	---	0.84	---	0.84
zemní plyn	1,0	74,7%				13,4%			88,0%
		21.4	---	---	---	3.84	---	---	25.3
dřevěné peletky	0,1	9,0%							9,0%
		2.60	---	---	---	---	---	---	2.60
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuální podíl		83,7%				13,4%	2,9%		100,0%
kWh/m²rok		121,1				19,3	4,2		144,7
MWh/rok		24.0				3.84	0.84		28.7



D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOONOSITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	11.7	7.12	4.75	4.43	1.16	0.37	0.35	0.36	2.37	3.70	6.71	8.67
elektřina	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
zemní plyn	5.44	3.36	2.31	2.16	0.69	0.33	0.33	0.33	1.23	1.83	3.19	4.08
dřevěné peletky	6.19	3.72	2.41	2.24	0.45	0.02	0.00	0.005	1.11	1.83	3.48	4.54

Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	11.7	7.12	4.75	4.43	1.16	0.37	0.35	0.36	2.37	3.70	6.71	8.67
Vytápění	11.3	6.79	4.39	4.09	0.82	0.03	0.00	0.008	2.02	3.34	6.35	8.29
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.33	0.29	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33
Osvětlení	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05


Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	36.9	Solární zisky	MWh/rok	4.46
Větrání		3.50	Vnitřní zisky - lidé		1.34
Netěsnosti obálky - infiltrace		1.57	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1.22
Celkem		42.0	Celkem		7.02

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	35,0	kWh/m ² .rok	176,2
-----------------------------	---------	------	-------------------------	-------

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce				Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota		
Ozn.	Název	°C		m²	U _j	U _{N,j}	U _{R,j}		

VNĚJŠÍ STĚNY					208,4			
STN-12	Z1 STĚNA S (Z1)	20	EXT	52,8	1,300	0,30	0,30	433%
STN-13	Z1 STĚNA J (Z1)	20	EXT	25,5	1,300	0,30	0,30	433%
STN-14	Z1 STĚNA V (Z1)	20	EXT	43,7	1,300	0,30	0,30	433%
STN-15	Z1 STĚNA Z (Z1)	20	EXT	33,3	1,300	0,30	0,30	433%
STN-16	Z1 STĚNA CP30 J (Z1)	20	EXT	26,2	1,700	0,30	0,30	567%
STN-17	Z1 STĚNA CP30 V (Z1)	20	EXT	3,8	1,700	0,30	0,30	567%
STN-18	Z1 STĚNA CP30 Z (Z1)	20	EXT	23,0	1,700	0,30	0,30	567%

STŘECHY					17,2			
STR-20	Z1 ŠIKMINA S (Z1)	20	EXT	8,2	0,520	0,24	0,24	217%
STR-24	Z1 STŘECHA NAD VSTUPEM (Z1)	20	EXT	9,0	0,490	0,24	0,24	204%

VÝPLNĚ OTVORŮ					26,0			
VYP-1	Z1 OKNO DVOJSKLO S (Z1)	20	EXT	1,9	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-2	Z1 OKNO DVOJSKLO J (Z1)	20	EXT	2,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-3	Z1 OKNO DVOJSKLO V (Z1)	20	EXT	2,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-4	Z1 OKNO DVOJSKLO Z (Z1)	20	EXT	4,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-5	Z1 OKNO ZDVOJENÉ S (Z1)	20	EXT	1,1	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-6	Z1 OKNO ZDVOJENÉ J (Z1)	20	EXT	3,3	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-7	Z1 OKNO ZDVOJENÉ Z (Z1)	20	EXT	2,3	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-8	Z1 OKNO JEDNODUCHÉ J (Z1)	20	EXT	2,9	4,500	1,50	1,50	300%
VYP-9	Z1 DVEŘE VSTUP V (Z1)	20	EXT	3,3	4,000	1,70	1,70	235%
VYP-10	Z1 DVEŘE 2.NP J (Z1)	20	EXT	1,8	2,400	1,70	1,70	141%
VYP-11	Z1 STŘEŠNÍ OKNO S (Z1)	20	EXT	0,3	1,200	1,50	1,50	80%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,200	---	0,020	1 000%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
					%	COP			
		kW		MWh/rok	%		%		MWh/rok
K-1	PLYNOVÝ KOTEL	26	zemní plyn	21.4	103	---	Z1: 90	Z1: 88	50,0
									17,5
K-2	KOTEL NA TUHÁ PALIVA	25	dřevěné peletky	26.0	85	---	Z1: 90	Z1: 88	50,0
									17,5

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřevu teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí MWh/rok
K-1	PLYNOVÝ KOTEL	26	zemní plyn	3.84	103	---	TVsys 1: 88,6	58,40	100,0 3.95

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	RD byt	LED - bez uvedení měrného výkonu	158,83	47	0,86	1,00	1,00	1,00
Z1 (L2)	RD nevytápěné prostory	LED - bez uvedení měrného výkonu	88,54	42	0,86	1,00	1,00	1,00

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP_s-1 - Zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy Dodatečné zateplení stěn izolantem EPS tl.30cm Střechy a stropy: OP_s-1 - Zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy Dodatečné zateplení stropu k půdě minerální vatou tl.30cm Podlahy: OP_s-1 - Zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy Dodatečné zateplení podlahy nad garáží izolantem EPS tl.20cm
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE o výkonu 5 kWp s bateriovým uložištěm 5kWh
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	S ohledem na typ budovy není instalace kombinované výroby elektřiny a tepla vhodná. Alternativní systém se nedoporučuje.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	V lokalitě se nelze připojit k soustavě zásobování teplem, nebo chladem. Alternativní systém se nedoporučuje.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	S ohledem na již instalovaný plynový kotel se instalace TČ nedoporučuje

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Doporučují se všechna opatření vedoucí ke snížení primární neobnovitelné energie.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	192,12	260,27	144,69	
	38.1	51.7	28.7	
Soubor navržených opatření	54,10	94,70	28,80	
	10.7	18.8	5.72	
Dosažená úspora energie	138,02	165,57	115,89	-
	27.4	32.9	23.0	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Z1 RD obytná část (obytná zóna)	198,5	48,5	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÍ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÍ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek		1,19	0,31	---
---	---------------------	-------------------	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		260,27	96,23	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--------	-------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		144,69	98,40	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--------	-------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.4 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	2017	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>

K

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Ondřej Bouzek	Číslo oprávnění:	1302
Telefon:	777139686	E-mail:	levneodhady@email.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	887529.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	25.09.2026		
Platnost průkazu do:	25.09.2036		