

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům "D"		Hodnocení budovy		
Adresa budovy: 253 01 Chýně, č.parc. 153/4		stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha A_c : 2402.8 m ²				
<p>Energy performance scale (A to G) with corresponding kWh/m² values:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: <43 B: 43 - 82 C: 83 - 120 D: 121 - 162 E: 163 - 205 F: 206 - 245 G: >245 				
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m ² .rok)		77	0	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		662,0	0,0	
Podíl dodané energie připadající na [%]:				
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
57,4	0,0	3,3	28,2	11,1
Doba platnosti průkazu :		22.11.2025		
Průkaz vypracoval		Jméno a příjmení : Ing Jan Boubelík Osvědčení č. : 538 Datum vypracování : 22.11.2015		

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

A	Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	253 01 Chýně, č.parc. 156/4	
Účel budovy:	Bytový dům "D"	
Kód obce:	539309	
Kód katastrálního území:	655465	
Parcelní číslo:	156/4	
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník:	BEMETT Chýně s.r.o.	
Adresa:	Jeremiášova 2722/2b, 155 00 Praha 5	
IČ:	01704842	
Tel./e-mail:		
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:	BEMETT Chýně s.r.o.	
Adresa:	Jeremiášova 2722/2b, 155 00 Praha 5	
IČ:	01704842	
Tel./e-mail:		
Nová budova	Změna stávající budovy	
Umístění na veřejně přístupném místě podle §6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. : Ne		

B1	Typ budovy		
RD - Rodinný dům	BD - Bytový dům	HR - Hotel a restaurace	
AB - Administrativní	ZZ - Nemocnice, zdravotnická zařízení	VZ - Vzdělávací zařízení	
SZ - Sportovní zařízení	OZ - Obchodní		
Jiný druh budovy - připojte jaký:			

B2	Druhy energie užívané v budově		
Elektřina	Tepelná energie	Zemní plyn	
Hnědé uhlí	Černé uhlí	Koks	
TTO	LTO	Nafta	
Jiné plyny	Druhotná energie	Biomasa	
Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké:			
Jiná paliva - připojte jaká:			

C1 Stručný popis energetického a technického zařízení budovy

Bytový dům bude vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory, umístěnými v jednotlivých místnostech. Konvektory jsou dodávány s prostorovými termostaty.

Pro ohřev TV jsou navrženy elektrické zásobníkové ohřívače objemu 120 l. Pro výpočet potřeby tepla pro ohřev TV je uvažováno s 72 trvale bydlícími.

V domě není mechanické větrání, pouze odtaž o digestoří a ze sociálního zařízení.

Osvětlení je žárovkové s ručním ovládním.

Dům má vlastní přípojku vody, kanalizace a elektro.

C2 Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP**Vytápění (EP_H)****Příprava teplé vody (EP_{DHW})****Chlazení (EP_C)****Osvětlení (EP_{Light})****Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP_{Aux;Fans})**

D1 **Stručný popis budovy**

Jedná se o novostavbu bytového domu, která je součástí Obytného souboru Chýně. Předmětný dům "D" je obdélníkového půdorysu se třemi plnohodnotnými nadzemními podlažími a dvěma podkrovními. Hlavní vstup do domu je situován ze západní strany. Přes zádveří je vstup do bytové chodby, ze které je přístup do všech bytů. Vertikální propojení zajišťuje jednokřídlé schodiště. Na každém podlaží je 8 bytových jednotek, z nichž je 7 velikosti 2+KK a jedna garsonka. V přízemí jsou v části půdorysu na úkor dvou bytových jednotek sklepy. V horním podkroví je 6 bytů. Celkem je v domě 36 bytových jednotek.

Obvodové konstrukce jsou z keramických tvarovek 25 AKU, tepelná izolace je tvořena polystyrenem tl. 160 mm. Podlaha přízemí je na betonové desce s kari sítí, na hydroizolaci tepelná izolace z polystyrenu v tl. 80 mm, betonová mazanina a nášlapná vrstva. Stropní konstrukce jsou ze stropních panelů tl. 250 mm. Plochá střecha nad vykýři je izolovaná polystyrenem v celkové průměrné tl. 300 mm. Šikmá střecha je tvořena dřevěnými krokvemi s izolací mezi a pod krokvemi z minerální vlny v tl. 240 mm. Krytinu tvoří betonová taška. Otvorové výplně jsou plastové s izolačními dvojskly. Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a větrány přirozeně okny, podkrovní místnosti v šikmé části navíc okny střešními.

D2 Geometrické charakteristiky budovy				
2.1	Objem budovy - vnější objem vytápěné budovy	V	m ³	7 116,8
2.2	Celková plocha obálky - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy	A	m ²	2 431,9
2.3	Celková podlahová plocha budovy	A _c	m ²	2 402,8
2.4	Objemový faktor tvaru budovy	A/V	m ² /m ³	0,34

D3 Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota				
3.1	Klimatické místo	Praha (Karlovy)		
3.2	Venkovní návrhová teplota v topném období	Θ _e	°C	-13,0
3.3	Převažující vnitřní výpočtová teplota v topném období	Θ _i	°C	20,0

D4 Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy					
Ochlazovaná konstrukce		Plocha AR[m ²]	Součinitel prostupu tepla U[W/(m ² .K)]	Redukční činitel b	Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H _T [W/K]
SO1	Stěna ochlazovaná	1 163,0	0,223	1,00	259,7
DB1	1950/2350-balkonové dveře 1NP-3NP	100,8	1,200	1,00	121,0
DB2	1950/2000-balkonové dveře 4NP	31,2	1,200	1,00	37,4
OZ1	1950/1450-okno byty	104,6	1,200	1,00	125,5
OZ2	1950/1200-okno byty	18,7	1,200	1,00	22,5
OZ4	900/1450-okno byty	10,4	1,200	1,00	12,5
OZ5	1450/1450-okno byty	8,4	1,200	1,00	10,1
OZ6	1000/500-okno byty	1,0	1,200	1,00	1,2
PDL1	Podlaha na terénu	383,0	0,443	0,46	78,1
STR1	Strop nad 2.podkrovím	169,6	0,211	1,00	35,8
SCH1	Střecha vykýř	191,1	0,127	1,00	24,2
SCH2	Střecha šikmá	75,6	0,238	1,00	18,0
DB3	860/2100-balkonové dveře terasa	3,6	1,200	1,00	4,3
OZ1S	780/1180-okno střešní	5,5	1,500	1,00	8,3
DO1	1835/2350-vchodové dveře	4,3	1,200	1,00	5,2
OZ3	1950/750-okno sklep	4,4	1,200	1,00	5,3
PDL1	Podlaha na terénu	156,6	0,443	0,46	31,9
Tepelné vazby mezi konstrukcemi					
Bytové jednotky		2 113,8	0,020	1,00	42,3
Ostatní prostory		318,1	0,020	1,00	6,4
Celkem		2 431,9			849,7

D5		Tepelně technické vlastnosti budovy	
Požadavek podle § 6a Zákona		Jednotka	Hodnocení
5.1	Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry.	$R_{si,N}$ [m ² .KW] $\Theta_{si,N}$ [°C]	ano
5.2	Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla.	U_N [W/(m ² .K)]	ano
5.3	U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti.	$M_{c,N}$ [kg/m ²]	ano
5.4	Fukční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště.	$I_{L,V,N}$ [m ³ /(s.m.Pa ^{0,67})]	ano
5.5	Požadované konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu	$\Delta\Theta_{10,N}$ [°C]	ano
5.6	Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného ochlazování a přehřívání	$\Delta\Theta_{V,N(t)}$ [°C]	ano
5.7	Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště U_{em}	$U_{em,N}$ [W/(m ² .K)]	ano

D6		Vytápění				
Topný systém budovy						
6.1	Typ zdroje energie	Elektrické přímotopy				
6.2	Použité palivo	Elektřina				
6.3	Jmenovitý tepelný výkon zdroje	kW	70,0			
6.4	Průměrná roční účinnost zdroje energie	%	98,0	Výpočet	Měření	Odhad
6.5	Roční doba využití zdroje	hod/rok	2 100	Výpočet	Měření	Odhad
6.6	Regulace zdroje energie	Prostorový termostat				
6.7	Údržba zdroje energie	Pravidelná	Pravidelná smluvní	Není		
6.8	Převažující typ topné soustavy	Přímotopné konvektory				
6.9	Převažující regulace topné soustavy	Prostorový termostat				
6.10	Rozdělení topných větví podle orientace budovy	Ano		Ne		
6.11	Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy	Není				

D7		Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění		
			Bilanční	
7.1	Dodaná energie na vytápění	$Q_{fuel,H}$	GJ/rok	379,9
7.2	Spotřeba pomocné energie na vytápění	$Q_{Aux,H}$	GJ/rok	0,0
7.3	Energetická náročnost vytápění	$EP_H=Q_{fuel,H}+Q_{Aux,H}$	GJ/rok	379,9
7.5	Měrná spotřeba energie na vytápění vztážená na celkovou podlahovou plochu	$EP_{H,A}$	kWh/(m ² .rok)	43,9

D8 Větrání a klimatizace					
Mechanické větrání					
8.1	Typ větracího systému		Mechanický odtah		
8.2	Tepelný výkon	kW	0,0		
8.3	Jmenovitý elektrický příkon systému větrání	kW	3,6		
8.4	Jmenovité průtokové množství vzduchu	m ³ /hod	3 600,0		
8.5	Převažující regulace větrání		Ruční		
8.6	Údržba větracího systému		Pravidelná	Pravidelná smluvní	Není
Zvlhčování vzduchu					
8.7	Typ zvlhčovací jednotky		není		
8.8	Jmenovitý příkon systému zvlhčování	kW	0,0		
8.9	Použité médium pro zvlhčování		Pára	Voda	
8.10	Regulace klimatizační jednotky				
8.11	Údržba klimatizace		Pravidelná	Pravidelná smluvní	Není
8.12	Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů				
Chlazení					
8.13	Druh systému chlazení		Není		
8.14	Jmenovitý el.příkon pohonu zdroje chladu	kW	0,0		
8.15	Jmenovitý chladicí výkon	kW	0,0		
8.16	Převažující regulace zdroje chladu				
8.17	Převažující regulace chlazeného prostoru				
8.18	Údržba zdroje chladu		Pravidelná	Pravidelná smluvní	Není
8.19	Stav tepelné izolace rozvodů chladu				

D9 Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování)				
				Bilanční
9.1	Spotřeba pomocné energie na mech. větrání	$Q_{Aux,Fans}$	GJ/rok	21,8
9.2	Dodaná energie na zvlhčování	$Q_{fuel, Hum}$	GJ/rok	0,0
9.3	Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování)	$EP_{Aux,Fans} = Q_{Aux,Fans} + Q_{Fuel, Hum}$	GJ/rok	21,8
9.5	Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztážená na celkovou podlahovou plochu	$EP_{Fans,A}$	kWh/(m ² .rok)	2,5

D10 Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení				
				Bilanční
10.1	Dodaná energie na chlazení	$Q_{fuel,C}$	GJ/rok	0,0
10.2	Spotřeba pomocné energie na chlazení	$Q_{Aux,C}$	GJ/rok	0,0
10.3	Energetická náročnost chlazení	$EP_C = Q_{fuel,C} + Q_{Aux,c}$	GJ/rok	0,0
10.5	Měrná spotřeba energie na chlazení vztážená na celkovou podlahovou plochu	$EP_{C,A}$	kWh/(m ² .rok)	0,0

D11 Příprava teplé vody (TV)					
11.1	Druh přípravy TV	Zásobníkové ohřivače			
11.2	Systém přípravy TV v budově	Centrální	Lokální	Kombinovaný	
11.3	Použitá energie	Elektřina			
11.4	Jmenovitý příkon pro ohřev TV	kW	72,00		
11.5	Průměrná roční účinnost zdroje přípravy	%	95,0	Výpočet	Měření Odhad
11.6	Objem zásobníku TV	litry	120		
11.7	Údržba zdroje přípravy TV	Pravidelná	Pravidelná smluvní	Není	
11.8	Stav tepelné izolace rozvodů TV	Vyhovující Vyhl. 193/2007 Sb.			

D12 Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody				
				Bilanční
12.1	Dodaná energie na přípravu TV	$Q_{fuel,DHW}$	GJ/rok	186,6
12.2	Spotřeba pomocné energie na přípravu TV	$Q_{Aux,DHW}$	GJ/rok	0,0
12.3	Energetická náročnost přípravy TV	$EP_{DHW}=Q_{fuel,DHW}+Q_{Aux,DHW}$	GJ/rok	186,6
12.5	Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu	$EP_{DHW,A}$	kWh/(m ² .rok)	21,6

D13 Osvětlení			
13.1	Typ osvětlovací soustavy		Žárovková
13.2	Celkový elektrický příkon osvětlení budovy	W	4 000
13.3	Způsob ovládání osvětlovací soustavy		Ruční

D14 Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení				
				Bilanční
14.1	Dodaná energie na osvětlení	$Q_{fuel,Light,E}$	GJ/rok	73,7
14.2	Energetická náročnost osvětlení	$EP_{Light}=Q_{fuel,Light,E}$	GJ/rok	73,7
14.4	Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu	$EP_{Light,A}$	kWh/(m ² .rok)	8,5

D15 Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy				
				Bilanční
15.1	Energetická náročnost budovy	EP	GJ/rok	662,0
15.4	Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu	EP_A	kWh/(m ² .rok)	76,5
15.5	Třída energetické náročnosti hodnocené budovy		Úsporná	B

E1 Dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením			
Energonositel	Vypočtené množství dodané energie	Energie skutečně dodaná do budovy	Jednotková cena
	GJ/rok	GJ/rok	Kč/GJ
Elektřina	662,04	0,00	0,00
Celkem	662,04	0,00	

E2 Energie vyrobená v budově	
Druh zdroje energie	Vypočtené množství vyrobené energie
	GJ/rok
Celkem	0,0

F1 Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1000 m²	
Místní obnovitelný zdroj	Kogenerace
Dálkové vytápění nebo chlazení	Blokové vytápění nebo chlazení
Tepelné čerpadlo	Jiné

F2 Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti techniky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie	
---	--

Průkaz energetické náročnosti budovy


024710 - MOOPEX Projekt s.r.o. - Praha 9

Zakázka: PENB_BEMETT_Chýně_D_03.STV

TV v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 22. 11. 2015

Archiv: P-13/098



Průkaz energetické náročnosti budovy024710 - MOOPEX Projekt s.r.o. - Praha 9
Zakázka: PENB_BEMETT_Chýně_D_03.STV

TV v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 22. 11. 2015

Archiv: P-13/098

G1 Doporučená opatření			
Popis opatření	Úspora energie (GJ)	Investiční náklady (tis. Kč)	Prostá doba návratnosti
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů	0,0	0,0	

G2 Hodnocení budovy po provedení doporučených opatření			
			Bilanční
Energetická náročnost budovy	EP	GJ/rok	0,0
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu	EP _A	kWh/(m ² .rok)	0,0
Třída energetické náročnosti			

H1 Doplnující údaje k hodnocené budově

Průkaz je řešen podle Vyhl. 148/2007. V 02/2013 byl zpracován k původní projektové dokumentaci a nyní je řešen stejnou metodikou pro změnu stavby před dokončením.

H2	Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy
	<p>Projektová dokumentace stavební části, zpracovaná ing Františkem Kaleckým, řešená jako změna stavby před dokončením</p> <p>Situace, technická zpráva profesí UT, ZTI, EL</p> <p>Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti staveb</p> <p>Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií</p> <p>ČSN EN ISO 13 790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění</p>

Doba platnosti průkazu : 22.11.2025

Průkaz vypracoval : Ing Jan Boubelík

Osvědčení č.: 538

Datum vypracování : 22.11.2015